



**Una gama al servicio de los profesionales**  
**Uma gama ao serviço dos profissionais**

**PATAS, PLACAS DE UNIÓN, TOPES**

**PATAS**

La pata permite múltiples posibilidades de fijación del rail: El eje principal vertical puede rotar 360° y permite por tanto de posicionar el rail a izquierda o derecha, por encima o debajo del anclaje. Esta particularidad permite posicionar la cortadora en los lugares más estrechos o de más difícil acceso.

El eje principal puede ajustarse en altura una decena de mm, para rotación a izquierda o derecha.

El rail pudiendo desplazarse sobre su eje central y este eje pudiendo inclinarse con respecto a la pata, todas las combinaciones son posibles para resolver la casi totalidad de los problemas de instalación.

Peso: 2,5 Kgs



**PATA INCLINABLE**

Permite efectuar, para ciertas obras particulares, cortes en bisel (cortes para la extracción de bloques, etc...)

Peso : 6,0 Kgs

**UNION DE RAILES**

Cuando las condiciones de obra lo permiten , una pata standard puede colocarse para la unión de dos railes , lo que garantizará su unión.



Cuando no es posible colocar una pata standard , una placa de unión específica garantizará una unión muy rígida.



**TOPE DE FIN DE CARRERA**

Este accesorio, posicionable rápida y fácilmente al final del rail, permite trabajar con total seguridad, cuando el operario no tiene una visión perfecta de la maquina en trabajo.

